

TECHNISCHE GEGEVENS

TRILSTAMPER

BT 60 E



Hoog bedieningscomfort

Comfort start met een druk op de knop, lage hand-arm trillingen



Vermogen zonder compromissen

Optimale verdichtingscapaciteit en stabiel loopgedrag




Lage servicekosten

Onderhoudsvrije elektromotor en volledige motorbeveiliging

Transportafmetingen in m3**BT 60 E**

0,262

**Standaarduitrusting**

- Comfort start
- Onderhoudsvrije borstelloze elektromotor
- Motorbeplating
- Accuervanging zonder gereedschap
- Trillingsarme bedieningsbeugel
- Centraal hijssoog
- Beschermafdekking
- Kunststof rol als laadhulp
- 3-2-1 Warranty

Speciale uitrusting

- Accu eP 20 (20Ah)
- Accu eP 28 (28Ah)
- Lader standaard
- Lader snel
- Transportinrichting met pechbestendige wielen
- Stampvoetbreedtes (160-280mm)
- Bedrijfskleur
- Gereedschap

Afmetingen in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60 E	350	1030	728	335	230

Technische Gegevens**BOMAG****BT 60 E****Gewichten**

Bedrijfgewicht CECE	kg	71
Eigen gewicht	kg	61

Afmetingen

Werkbreedte (stampvoet)	mm	230
-------------------------------	----	-----

Rij-eigenschappen

Werksnelheid max.	m/min	20
Oppervlakte rendement max.	m ² /h	276

Aandrijving

Type		Asynchroonmotor
Koeling		Lucht
Vermogen	kW	2,3
Toerental	min-1	4.200
Aandrijfsysteem		Mech.

Vibratiesysteem

Frequentie	Hz	11,6
Slagkracht	kN	15,0
Spronghoogte	mm	70,0

Elektrische uitrusting

Bedrijfsspanning	V	51
batterij, type		Li-Ion

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 541 45 010

300921 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

